



プレミアムワックスレジン

高濃度・高精細でシャープな印字ができるワックスレジンリボン。
耐擦過性に特に優れています。
未塗工紙・塗工紙から合成紙まで幅広いラベル素材に使えるリボンです。

用途



各種規格対応



食品・飲料



ヘルスケア
化粧品



在庫管理
物流



屋外



医薬品



小売店

特長

- 高精細な印字
- 耐擦過性が高い
- 耐溶剤性が高い
- 耐汚れ性が高い
- 高濃度の印字
- ハロゲンフリー
- サーマルヘッドの保護
- サーマルヘッドの熱に強い

リボン特性

※参考値であり、保証値ではありません。

インク	ワックスレジン
カラー	黒
基材の厚み	4.5±0.3μm
インク層厚み	3.1±0.2μm
全体厚み	7.6±0.5μm

適性ラベル

紙	コート紙、塗エタグ紙、未コート紙、未塗エタグ紙
合成紙・プラスチック	ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリオレフィン
特殊素材	Tyvek、Tyvek Brillion

対応規格

REACH、RoHS、FDA（食品と非接触）

規格適合例

UL, cUL	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avery Dennison file # PGJ18.MH17205 ■ FLEXcon file # PGJ12.MH16635
---------	---

大日本印刷株式会社

イメージングコミュニケーション事業部

https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/10161543_1567.html

いかなる形式でも、本カタログの一部または全部の複製および無断転載をお断りします。内容は、2023年04月現在のものです。お断りなしに変更することがあります。「Tyvek」および「Tyvek Brillion」はE. I. du Pont de Nemours and Company 社の商標です。「Avery Dennison」はAVERY DENNISON CORPORATION.社の商標です。「FLEXcon」はFLEXcon Company, Inc.社の商標です。「DNP」はDNP大日本印刷の登録商標です。

