

## 溶融型熱転写リボン

# **TR3075**



## 白レジン

黒、透明、シルバーなど、白色以外の基材に最適な、 高濃度白レジンリボン。

白色度が高く、また印字物の耐溶剤性や耐擦過性にも 優れています。

ラベル、カード以外に、熱収縮チューブにも 印字可能です。

#### 用途









エレクトロニクス

各種規格対応

電子部品

食品・飲料





インク

カラー

基材の厚み

全体厚み

インク層厚み

リボン特性

レジン

 $4.5 \pm 0.4 \,\mu$  m

 $4.5 \pm 0.7 \,\mu$  m

 $9.0 \pm 1.1 \,\mu$  m

白

、 リません。	

## 特長

- 耐溶剤性が高い
- 耐スクラッチ性が高い
- 耐擦過性が高い
- ハロゲンフリー
- サーマルヘッド保護
- サーマルヘッドの熱に強い

適性ラベル	
合成紙・ プラスチック	透明ポリエステル、 光沢銀ネーマー、マット銀ネーマー
特殊素材	熱収縮チューブ

### 対応規格

REACH、RoHS、FDA(食品と非接触)

#### 規格適合例

UL, cUL

- Avery file # PGJI8.MH17205
- FLEXcon file # PGJl2.MH16635

#### 大日本印刷株式会社

イメージングコミュニケーション事業部

https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/10161543\_1567.html

