

TR4085plus



プレミアムワックス

高耐久で汎用性の高いワックスリボン。
12インチ/秒^{*}の高速でも、
解像度の高いクリアなバーコードが印字可能です。
通常では印字しにくいラベルにも転写でき、
幅広い用途に使えるリボンです。

^{*}当社調べ。印字条件により異なります。

用途



各種規格対応



食品・飲料



ヘルスケア
化粧品



在庫管理
物流



医薬品



小売店

特長

- 耐スクラッチ性が高い
- 耐擦過性が高い
- 高濃度の印字
- 高速印字
- ハロゲンフリー
- サーマルヘッド保護
- サーマルヘッドの熱に強い
- 帯電防止機能あり

リボン特性

^{*}参考値であり、
保証値ではありません。

インク	ワックス
カラー	黒
基材の厚み	4.5±0.3μm
インク層厚み	3.2±0.2μm
全体厚み	7.7±0.5μm

適性ラベル

紙	コート紙、塗工タグ紙、アート紙、 光沢紙、未コート紙、未塗工タグ紙
合成紙・ プラスチック	ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリオ レフィン、合成紙、UVコートラベル、 Kimdura、Polyart、Valeron

対応規格

REACH、RoHS、FDA（食品と非接触）

規格適合例

UL, cUL ■ FLEXcon file # PGJ12.MH16635

大日本印刷株式会社

イメージングコミュニケーション事業部

https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/10161543_1567.html

いかなる形式でも、本カタログの一部または全部の複製および無断転載をお断りします。内容は、2023年4月現在のものです。お断りなしに変更することがあります。
「Kimdura」はNeenah Paper, Inc.社の商標です。「Polyart」はArjobex Ltd.社の商標です。「Valeron」はIllinois Tool Works Inc.社の商標です。
「FLEXcon」はFLEXcon Company, Inc.社の商標です。「DNP」はDNP大日本印刷の登録商標です。

