



## 白レジン

黒、透明、シルバーなど、白色以外の基材に最適な、高濃度白レジンリボン。  
 白色度が高く、また印字物の耐溶剤性や耐擦過性にも優れています。  
 ラベル、カード以外に、熱収縮チューブにも印字可能です。

### 用途



化学・薬品



各種規格対応



エレクトロニクス  
電子部品



食品・飲料



在庫管理  
物流



小売店

### リボン特性

※参考値であり、保証値ではありません。

インク	レジン
カラー	白
基材の厚み	4.5±0.4 μm
インク層厚み	4.5±0.7 μm
全体厚み	9.0±1.1 μm

### 特長

- 耐溶剤性が高い
- 耐スクラッチ性が高い
- 耐擦過性が高い
- ハロゲンフリー
- サーマルヘッド保護
- サーマルヘッドの熱に強い

### 適性ラベル

合成紙・プラスチック	透明ポリエステル、光沢銀ネーマー、マット銀ネーマー
特殊素材	熱収縮チューブ

### 対応規格

REACH, RoHS, FDA (食品と非接触)

### 規格適合例

UL, cUL	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avery file # PGJ18.MH17205</li> <li>■ FLEXcon file # PGJ12.MH16635</li> </ul>
---------	--

## 大日本印刷株式会社

イメージングコミュニケーション事業部

[https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172580\\_4986.html](https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172580_4986.html)

いかなる形式でも、本カタログの一部または全部の複製および無断転載をお断りします。内容は、2026年5月現在のものです。お断りなしに変更することがあります。「Avery」はAVERY DENNISON CORPORATION.の商標です。「FLEXcon」はFLEXcon Company, Inc.社の商標です。「DNP」はDNP大日本印刷の登録商標です。

