

M295HD 耐油TTO混合基

产品说明

M295HD是软包装工业用近边缘型混合基。这款加强型碳带打印速度可以达到26IPS（660mm / 秒），可满足软包装应用。M295HD有可对应各种各样基材的黏着性油墨，可以打印出清晰分明的黑色图像，耐久性也表现良好。M295HD是一款多用型碳带，它能提供对各种各样软包装的解决方案，其中包括快餐食品、饮料、生产、医疗、零件包装和化妆品。

推荐应用



食品&饮料



健康&美容



制药



零售

产品特性

无卤素	✓
适宜于零售软包装业	✓
快速打印达到26IPS（660mm/秒）	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✓



推荐材料

PP

PET

聚烯烃

尼龙聚酯膜

碳带特性

油墨	蜡/树脂
颜色	黑
总厚	6.1± 0.8μ
基带厚度	4.5± 0.4μ
油墨厚度	1.6± 0.4μ

以上展示数据是基于DNP测试方法的结果，仅供参考。

迪文普成像技术(上海)有限公司

DNP Imaging Communication (Shanghai) Co., Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编：200040

电话：(021)6279 8512

传真：(021)6279 8374

邮箱：he-m@dnp-g.com

网址：<https://www.dnp.co.jp/group/dnp-icn/>

本目录内容未经允许禁止任何形式的复制和转载。目录内容包含的是截止2025年的产品信息，如有变更恕不另行通知。DNP是迪文普的注册商标。

扫码可链接官网

