

TR4085Plus 增强型蜡基

产品说明

TR4085Plus是用于工业类的蜡基产品，使用了DNP独特的背涂层技术，保护打印头并延长打印头寿命。自从2000年11月进入市场后，广泛应用在一系列材质标签上。

推荐应用



合规标签



食品 & 饮料



健康&美容



仓储 & 物流



制药



零售

推荐材料

PP

PE

聚烯烃

合成纸

涂层纸

UV光亮标签

涂层处理纸/非涂层处理纸

涂层处理标牌/非涂层处理标牌

产品特性

无卤素	✓
高速	✓
高密度	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✓



碳带特性

油墨	蜡（树脂增强型）
颜色	黑
总厚	$7.7 \pm 0.5 \mu$
基带厚度	$4.5 \pm 0.3 \mu$
油墨厚度	$3.2 \pm 0.2 \mu$

以上展示数据是基于DNP测试方法的结果，仅供参考。

迪文普成像技术(上海)有限公司

DNP Imaging Communication (Shanghai) Co., Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编：200040

电话：(021)6279 8512

传真：(021)6279 8374

邮箱：he-m@dnp-g.com

网址：<https://www.dnp.co.jp/group/dnp-icn/>

本目录内容未经允许禁止任何形式的复制和转载。目录内容包含的是截止2025年的产品信息，如有变更恕不另行通知。DNP是迪文普的注册商标。

扫码可链接官网

