

TR4500 优质边压混合基

产品说明

TR4500是适用于带有near edge或corner edge打印头的打印机上的碳带。使用了DNP独特的防静电技术和背面涂层技术，保护打印头并延长打印头寿命。本产品可在从低到高端合成的各种标签 / 标牌材质上打印深色图像并且耗能较少。

推荐应用



食品&饮料



健康&美容



仓储&物流



户外



制药



零售

推荐材料

PE

光面纸

涂层处理/非涂层处理纸和标牌

产品特性

无卤素	✓
高密度	✓
可在各种标牌/标签材质上打印	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✓



碳带特性

油墨	蜡/树脂
颜色	黑
总厚	$7.9 \pm 0.5 \mu$
基带厚度	$4.5 \pm 0.3 \mu$
油墨厚度	$3.4 \pm 0.2 \mu$

以上展示数据是基于DNP测试方法的结果，仅供参考。

迪文普成像技术(上海)有限公司

DNP Imaging Communication (Shanghai) Co., Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编：200040

电话：(021)6279 8512

传真：(021)6279 8374

邮箱：he-m@dnpg.com

网址：<https://www.dnp.co.jp/group/dnp-icn/>

本目录内容未经允许禁止任何形式的复制和转载。目录内容包含的是截止2025年的产品信息，如有变更恕不另行通知。DNP是迪文普的注册商标。

扫码可链接官网

