

TR5080 高性价比混合基

产品说明

TR5080可用于广泛的涂层标签。在各种印刷涂层标签上打印表现良好，消除了打印过程中标签滑离现象。使用了DNP独特的防静电技术和背面涂层技术，保护打印头并延长打印头寿命。

推荐应用



仓储&物流



户外



制药



零售

推荐材料

PP

PE

合成纸

聚烯烃

顶端涂层乙烯基

涂层处理/非涂层处理纸和标牌

产品特性

无卤素	✓
高分辨率印刷 (400DPI+)	✓
节省了特殊涂层的成本	✓
适合打印各种涂层的标签	✓
高速打印 (12IPS) 可实现清晰、旋转条码	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✓

碳带特性

油墨	蜡/树脂
颜色	黑
总厚	$7.7 \pm 0.5 \mu$
基带厚度	$4.5 \pm 0.3 \mu$
油墨厚度	$3.2 \pm 0.2 \mu$

以上展示数据是基于DNP测试方法的结果，仅供参考。



迪文普成像技术(上海)有限公司

DNP Imaging Communication (Shanghai) Co., Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编：200040

电话：(021)6279 8512

传真：(021)6279 8374

邮箱：he-m@dnpg.com

网址：<https://www.dnp.co.jp/group/dnp-icn/>

本目录内容未经允许禁止任何形式的复制和转载。目录内容包含的是截止2025年的产品信息，如有变更恕不另行通知。DNP是迪文普的注册商标。

扫码可链接官网

