

TR6065 高性能树脂基

产品说明

TR6065广泛适用于膜类材料的打印，在耐磨性和耐溶剂性方面表现良好，特别是耐酒精性能突出。使用了DNP独特的防静电技术和背涂技术，保护打印头并延长打印头寿命。与其他DNP产品一样TR6065在打印深色密集图像并改善扫描率方面效果良好。

推荐应用



汽车



化学桶



合规标签



电子设备



健康&美容



仓储&物流



食品&饮料



制药

推荐材料

PET

PVC

PP

产品特性

无卤素	✓
突出的耐酒精性能	✓
更宽的可打印范围	✓
精细打印效果良好	✓
打印灵敏度高（相对低温实现同等打印效果）	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✓

碳带特性

油墨	树脂
颜色	黑
总厚	$5.7 \pm 0.8 \mu$
基带厚度	$4.5 \pm 0.4 \mu$
油墨厚度	$1.2 \pm 0.4 \mu$

以上展示数据是基于DNP测试方法的结果，仅供参考。



迪文普成像技术(上海)有限公司

DNP Imaging Communication (Shanghai) Co., Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编：200040

电话：(021)6279 8512

传真：(021)6279 8374

邮箱：he-m@dnpg.com

网址：<https://www.dnp.co.jp/group/dnp-icn/>

本目录内容未经允许禁止任何形式的复制和转载。目录内容包含的是截止2025年的产品信息，如有变更恕不另行通知。DNP是迪文普的注册商标。

扫码可链接官网

