

TR6070Plus 耐化学耐高温树脂基

产品说明

TR6070Plus是耐久性能较强的树脂基碳带。拥有良好的耐刮性和耐溶剂性，适合应用在相对苛刻环境下的标签打印。使用了DNP独特的防静电技术和背涂技术，保护打印头并延长打印头寿命。

推荐应用



汽车



化学桶



合规标签



电子设备



仓储&物流



户外



制药



健康&美容

推荐材料

聚酯

PI

PVC卡

PET卡

产品特性

无卤素	✓
高密度	✓
高速打印6IPS	✓
良好的耐磨性和耐溶剂性	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✓



碳带特性

油墨	树脂
颜色	黑
总厚	$6.9 \pm 0.9 \mu$
基带厚度	$4.5 \pm 0.4 \mu$
油墨厚度	$2.4 \pm 0.5 \mu$

以上展示数据是基于DNP测试方法的结果，仅供参考。

迪文普成像技术(上海)有限公司

DNP Imaging Communication (Shanghai) Co., Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编：200040

电话：(021)6279 8512

传真：(021)6279 8374

邮箱：he-m@dnpg.com

网址：<https://www.dnp.co.jp/group/dnp-icn/>

本目录内容未经允许禁止任何形式的复制和转载。目录内容包含的是截止 2025年的产品信息，如有变更恕不另行通知。DNP是迪文普的注册商标。

扫码可链接官网

